

PLABI 6

Vollautomatische Verarbeitungslinie für die Kunststoffkammbindung

KURZINFORMATION

Endprodukte	Agenden, Adresshefte, Schulhefte, Schulbücher, Betriebsanleitungen, Medizinalbroschüren, Preislisten, Werbebroschüren, Dokumentationen, Loseblatt-Einlagen, Timer-System, Planer, etc.	
Rohprodukte	Inhalte	es werden Einzelblatt, Falzbogen, Faltplaner (Leporello) verarbeitet. max. 200 x 150 mm unbeschnitten max. 180 x 120 mm beschnitten min. 90 x 60 mm beschnitten
	Dicke	– 2 mm Falzbogen etc. – 14 mm Block für Plastikbindung – 24 mm Loseblattverarbeitung
	Decken	Verarbeitung aller üblichen Deckenmaterialien max. 200 x 150 mm min. 90 x 60 mm
	Binder	Länge max. 190 mm min. 85,5 mm Durchmesser Ø 6 – 18 mm
	PVC-Folie	Lieferant KLÖCKNER PENTAPLAST GmbH & Co. KG Materialbezeichnung PENTADUR BM 180/15 Foliendicke Standard 400 mm Rollenabmessung Kerndurchmesser Rolle Ø 200 mm Laufzeit pro Rolle ca. 8 Stunden
Bedienpersonal	200 % Arbeitskraft (je nach Produkt)	
Leistung	1'800 Stück/Stunde (Taktleistung – unabhängig von der Dicke der Produkte)	
Umrüstzeit	Wechsel Beilage	5 Minuten
	Wechsel Format	15 – 60 Minuten
	Umbau auf Loseblatt	1 – 2 Stunden
Technische Daten	Abmessung	ca. 15'000 x 7'000 x 2'500 mm (L x B x H)
	Gewicht	ca. 9'000 – 12'000 kg
	Elektrik	3 x 400 Volt/50 Hz/55 kW (90 Ampere Vorsicherung)
	Pneumatik	6 bar/2'000 Liter (Zuleitung mind. Ø 13 mm)
	Lärmemission	ca. 75 dB (A)
Garantie	3 years	